

Biztonsági adatlap



Aeroszol.

1. A Készítmény neve: MoTip Fehér zsír spray 400 ml.

Terméknév	: MoTip Fehér zsír spray	Kémiai Táblázat Abstract szerinti sz	Keverék.
Cikkszám	: 000565	EC Number	: Keverék.
Termék leírása	: Kenőanyag keverék.Olajos folyadékGyártó		: MoTip B.V. Wolfraamweg 2 8471 XC WOLVEGA The Netherlands Tel : +31 (0)561 694 400 Fax: +31 (0)561 694 499 e-mail: motip@cybercomm.nl
Kémiai képlet	: Nem alkalmazható	Szállító	: MoTip spol. s.r.o. Popuvky, okres Brno-venkov 664 41 Troubsko Ceska Republika Tel : +420 547 228 690 Fax: +420 547 228 686 e-mail: motip@motip.cz
Sürgősségi hívószám(Hollandia)	: +31 (0)6 - 50 67 32 92	Importálja és forgalmazza:	MOTIP Hungária Kft.1097 Budapest,Kén u.6.Telefon 476-0200

2. Összetétel:

Veszélyes anyagok koncentrációja

Kémiai név	CAS szám	Súlyszázalék	EC Number	Symbol	(R) Kitételek
1)Ásványi olaj(petróleum) párlat könnyű	64742-490	5-10	265-151-9	F,Xn,N	R11,R51/53,R65
2) Propán	74-98-6	10-30	200-827-9	F+	R12
3) Isobután	75-28-5	5- 10	200-857-2	F+	R12
4) Butane	106-97-8	10-30	203-448-7	F+	R12
5)Pentán	107-98-2	10-30	203-692-4	F	R11
6)					

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

Fizikai/Kémiai veszélyek	: Fokozottan tűzveszélyes! F+
Emberi egészségre káros veszélyek:	Ne kerüljön a bőrre és a szembe. Kerülje a termék permetének létrehozását vagy belélegzését. FIGYELEM: A készülékben túlnyomás uralkodik.Felnyitni,ütögetni,felszúrní,sugárzó hő hatásának kitenni,vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos!Kisgyermekektől elzárva kell tartani! Legfeljebb 50 C hőmérsékletű helyen tárolható!Gyújtóforrástól távol tartandó-Tilos a dohányzás!
Környezeti veszélyek	: Kerülje az érintkezést a kilocsant anyagokkal és azok lejutását a talajba és a felszíni vizekbe. Ne dobja szeméttbe a terméket, igyekezzon felhasználni a teljes mennyiséget a szándékolt célra.

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

Kihatások és szimptómák

Belégzést követően	: A permetköd belélegzése súlyos légúti irritálást eredményezhet, amit köhögés, fulladás vagy légszomj jellemez.
Lenyelést követően	: Veszélyes bevitel.
Bőrre jutást követően	: Veszélyes (irritáló). A bőrgyulladást viszketés, hámlás, kivörösödés, esetleg felhólyagosodás jellemzi.
Szembe jutást követően	: Veszélyes (irritáló)
Súlyosbító körülmények	: Az ismételt és hosszantartó kitettségnek nincs ismert egészségi állapot súlyosbító hatása.

Elsősegélynyújtási intézkedések

Belégzés esetén	: Hagyja az áldozatot jól szellőztetett helyen pihenni. Azonnal orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés esetén	: Ne hánytassunk! Vizsgáljuk meg a száját és az ajkakat, hogy a szövetek nem sérültek-e, mivel ez jelezheti a mérgező anyag lenyelését; az említett tünetek hiánya azonban nem jelenti azt, hogy nem történt mérgezés. A szoros ruházatot, pld.gallért,nyakkendőt, övet vagy derékszíjat meg kell lazítani. Amennyiben a sérült nem lélegzik, szájon keresztüli mesterséges légzést kell alkalmazni. Azonnal orvoshoz kell fordulni.
Bőrrel való érintkezés esetén	: A bőrrel való érintkezés után azonnal öblítse ki bő vízzel. Folyó vízzel és nem dörzsölő szappannal finoman és alaposan mos le a szennyezett bőrt. Különös gonddal járjon el a ráncok, repedések, gyűrodések és az ágyék tisztításánál. Fedje be az irritált bőrt bőrpuhító szerrel. Ha az irritáció fennáll, forduljon orvoshoz. Az elszennyeződött ruházatot az újboli használat előtt ki kell mosni.
Szembe jutás esetén	: Ellenőrizze és vegye ki a kontaktlencsákat(ha ilyet használ). Mossa ki a szemét bő vízzel min.15 percigOrvoshoz kell fordulni
Megjegyzések orvos számára	: Segítségért hívja a Méregfelügyeleti központot.
Elsősegély nyújtók védelme	: Nem áll rendelkezésre adat.

Folytatás a következő oldalon

5. Tűzveszélyesség:

Óltóanyagok

- : Gyúlékony folyadék, vízben oldhatatlan.
KIS TŰZ ESETÉBEN : Használjon POROLTÓ készüléket.
NAGY TŰZ ESETÉBEN : Használjon vízpermetet vagy vízködöt. A tárolóedényt vízsugárral kell hűteni, a nyomásnövekedés, az öngyulladás, a robbanásveszély megakadályozásának céljából.
- Speciális tűzoltási eljárások** : A tűzoltók kötelesek zártrendszerű túlnyomásos légzőkészüléket (SCBA) és teljes mentőkötél szerelvényt viselni.
- Rendkívüli tűz/robbanás veszélyek** : Az üres, ki nem tisztított hordók robbanásveszélyes, gáz-levegő elegyet bocsáthatnak ki.
- Veszélyes hő kibocsátó termékek** : Ezek a termékek Szénoxidok (CO, CO₂).

- Tűzoltók védelme** : Feltétlenül csak engedélyezett vagy egyenértékű légzőkészüléket használjon.

6. Óvintézkedés baleset esetén:

- Személyi védelem** : Szembefecsenés elleni védő szemüveg. Teljes ruházat. Gázok elleni védő gázálarc. Bakancsok. Kesztyűk.
A termék belégzésének elkerülése érdekében önműködő légzőkészüléket kell használni. A javasolt védőruházat nem biztos, hogy megfelelő védelmet nyújt. A termék használata előtt szakértői véleményt kell kérni.
- Környezetvédelmi óvintézkedések és tisztítási módszerek** : Hőforrástól tartsuk távol. Gyújtóforrástól tartsuk távol. Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Itassa fel száraz földdel, homokkal vagy más nem-éghető anyaggal. Ne juttasson vizet a tartály belsejébe. Ne érintse a kilocsant anyagot. Akadályozza meg a csatornába, alagsorokba vagy zárt területekre történő behatolást, vegye körül gáttal, ha szükséges. Kiszöböljön ki minden gyújtóforrást. Kérjen segítséget az eltávolításhoz.
Óvakodjon attól, hogy a termék a robbanási határérték feletti koncentrációs szinten legyen jelen. Az anyagbiztonsági adatlap (MSDS) szerint és a helyi hatósággal egyeztesse a behatási határértékeket. Gyúlékony folyadék, vízben nem oldódik.

7. Kezelés és tárolás:

- Kezelés** : Hőforrástól tartsuk távol. Gyújtóforrástól tartsuk távol. Az anyagot tartalmazó valamennyi berendezést le kell földelni. NE NYELJÜK LE. Ne lélegezze be a gázokat, füstöt, gőzt vagy permetet. Az anyag lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, orvosnak mutassuk meg a tartályt vagy a címkét. Ne kerüljön a bőrre és a szembe. Tartsa távol olyan össze-férhetetlen anyagoktól, mint pl. oxidáló szerek, savak, lúgok, nedvesség.
- Tárolás** : A gyúlékony anyagokat elkülönített, biztonságos tárolóhelyen vagy raktárhelyiségben kell tárolni. (>10.000 kg). Hőforrástól tartsuk távol. Gyújtóforrástól tartsuk távol. Szorosan lezárt edényben/tartályban kell tárolni. Hűvös, jól szellőztetett helyen tartandó. Az anyagot tartalmazó valamennyi berendezést le kell földelni. A 37,8-C (100-F)-nál alacsonyabb lobbanáspontú tárolóhelyiség használata kívánatos.

Csomagolóanyagok

- Megfelel/Nem felel meg** : Használja az eredeti tárolóedényt.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

- Műszaki szabályozók** : Biztosítson elszívó berendezést vagy más műszaki megoldást a levegőben lévő gőz koncentráció megfelelő küszöbértéken tartásához. Biztosítson a munkahelyhez közeli szemmosó állomásokat és biztonsági zuhanyozókat.
- Higiéniai előírások** : Az anyag kezelése után, evés, dohányzás, mosdó-használat előtt, valamint a nap végén mossa meg alaposan kezét, alkarpját és arcát.

Foglalkozási/ Kitevési(expozíciós) határértékek

<u>Hatóanyag neve</u>	<u>TLV/PEL</u>
1)Pentán	TWA: 1000 (mg/m ³) honnan: OSHA (PEL) TWA: 600 REH (rövid expozíciós határérték): 750 (ppm) honnan: ACGIH (TLV) TWA: 1770 REH (rövid expozíciós határérték): 2210 (mg/m ³) TWA:120 REH :1800 CEIL:610ppm
2) Propán	Szimpla fojtó gáz. 3)Ásványi olaj párlat(petroléum) könnyű : Nics róla adat
4) Isobután	TWA: 800 (mg/m ³)
5) Bután	TWA: 600 (ppm) TWA: 800 (ppm) honnan: ACGIH (TLV) TWA: 1430 (mg/m ³) TWA: 800 (ppm)
6)	TWA: REH (rövid expozíciós határérték): (ppm) honnan: ACGIH (TLV) TWA: REH (rövid expozíciós határérték): (mg/m ³) TWA: REH (rövid expozíciós határérték): (mg/m ³)

- Ajánlott megfigyelési eljárások** : Nem áll rendelkezésre adat.

Munkavédelmi berendezés/eszköz

- Légzésvédelem.** : Gázok elleni védő gázálarc. Feltétlenül engedélyezett vagy egyenértékű légzőkészüléket használjon. Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, gázálarcot kell viselni.
- Bőr és testfelület** : Laborköpeny.
- Kézvédelem** : Kesztyű
- Szem és arcvédelem** : Szembefecsenéselleni védő szemüveg

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot és megjelenés	: Folyadék (Aeroszol.)
Szín	: Fakófehér.
Szag	: Szénhidrogén.
Szagküszöbérték	: Nincs róla adat
Forráspont	: Mért átlag: 36 C (96,8 F)
Olvaspont	: Szilárdulni kezd: <25 C (77 F) Mért átlag: -87,87 C (-126,2 F)
Térfogatsűrűség	: Súlyozott átlag: 0.61 (Víz=1)
Gázsűrűség	: A legmagasabb ismert érték 2,5(Levegő=1)
Gáznyomás	: Súlyozott átlag: 3150 Hgmm (@ 20 C) Számított érték keverékre
Elpárolgási százalék (butyl acetate = 1)	: Mért átlag: 28,6 a Butil acetáthoz képest
Oldhatóság	: Oldódik metanolban, dietil éterben, n-oktanolban Oldhatatlan hideg és forró vízben.
Octanol/víz elválasztási együttható	: A termék jobban oldódik olajban.
pH érték	: Nincs adat.
Lobbanáspontok	: A legalacsonyabb ismert érték NYÍLT CSÉSZE: -40 C (-40 F)
Gyúlékonyság	: Rendkívül gyúlékony nyílt láng vagy szikra, hő hatására.
Öngyulladási hőmérséklet	: A legalacsonyabb ismert érték 220 C (428F) .
Robbanási koncentrációhatárok	: Mechanikus behatásra az anyag felrobbanásának veszélye: Nincs adat Robbanásveszély a statikus feltöltődés esetében: Nincs adat.
Alsó robbanáshatár	: A legismertebb tartományok: ALSÓ: 0,8% FELSŐ: 8%
Viszkozitás	: Nem áll rendelkezésre adat.

10. Stabilitás és reaktivitás

Stabilitás	: A termék stabil. 1C és 50C között.
Elkerülendő körülmények /	: Hőforrástól tartsuk távol.
Elkerülendő anyagok	: Reakcióképes az oxidáló szerekkel.
Veszélyes bomlástermékek	: Ezek a termékek Szénoxidok (CO, CO2).

11. Toxikológiai adatok:

Akut adatok (LD ₅₀ , LC ₅₀) - Toxicitás kísérleti állatokra	: FIGYELMEZTETÉS: AZ LC50 ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA 4 ÓRÁS ÉRINTKEZÉS ALAPJÁN TÖRTÉNT. Orális (LD50): > 2000 mg/kg [Patkány]. (Ásványi olaj (petróleum) párlat könnyű (100-140)). Bőr (LD50): > 2000 mg/kg [Nyúl]. (Ásványi olaj (petróleum) párlat könnyű (100-140)).
Helyi hatások	:
Bőrrel való ártalmak	: Zsirtalanító hatás, súlyosbíthatja a már meglévő bőrbetegséget.
Szemártalom	: szembe jutás esetén enyhén veszélyes (irritáló).
Érzékenységi hatás	: A bőrt nem teszi érzékennyé
Krónikus toxicitás	: Az ismételt és hosszantartó kitettségnek nincs ismert egészségi állapot súlyosbító hatása.

12. Ökotoxicitás:

Mobilitás	: Nem áll rendelkezésre adat.
Tartósság/lebomlás	: Adatbázisunk nem tartalmaz kiegészítő megjegyzést a termék biológiai lebomlásához.
Bioakkumulatív hatás	: Nem áll rendelkezésre adat.
Mérgezőhatás a környezetre	: Nem áll rendelkezésre adat.
Német vízosztály	:
Megjegyzés	: Ne juttassa a terméket szennyvízcsatornába/vízbe Ne dobja szemétként a terméket, igyekezzen felhasználni a teljes mennyiséget a szándékolt célra.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Eljárások szennyezett edények hulladékok kezelésére Csomagolóanyagok	: Típus: nem áll rendelkezésre adat Hely: Európa Besorolás: 1501 04 / 1501 99 D1 (1501 04 a teljesen üres flakonra, 1501 99 D 1 a nem teljesen üresre vonatkozik) Hulladék elhelyezése: Az üres csomagolóanyag a gyártó szerint nem vegyi hulladék. Tárolás: A kiürült, de szennyezett palackok kezelése szintén a készítményre vonatkozó előírások szerint történhet. Újrafelhasználás: nem áll rendelkezésre adat
---	--

Hulladék és kezelési tájékoztató : Az üres csomagolóanyag a gyártó szerint nem vegyi hulladék.

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható):

A veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint

UN -szám : 1950

Közút/Vasút

Helyes szállítási név : Aeroszol.
ADR-osztály/RID Osztály : 2.5F
ADR/RID Termék száma : Marginal: 2200
Sub-Marginal: 2201(a)
Csomagolási csoport :
Veszélyességi bárca száma :23

Vízi szállítás/Tenger

Helyes szállítási név : Aeroszol.
IMDG OSZTÁLY : 2
IMDG Oldal száma : 2102
Csomagolási csoport : III

Orvosi Elsősegély Nyújtási Kódex 620
(MFAG)
Sürgősségi Terv (EmS) : 2-13
Tengeri szennyezőanyag : Nem áll rendelkezésre adat.

Légi szállítás

Helyes szállítási név : Aeroszol.
UN/ID Szám : 1950
IATA-DGR Osztály : 2.1

15. Szabályozási információk

EU Szabályozások

Veszélyességi szimbólumok(s) :



Kockázati kitételek : R12- Fokozottan tűzveszélyes! F+

Biztonsági kitételek : S 2- Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 23-A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.
S 26- Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 46- Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
S 51- Csak jól szellőztetett helyen használható.

Tartalma : Nem alkalmazható

FIGYELEM: A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kiténni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Kisgyereketől elzárva kell tartani! Legfeljebb 50 C hőmérsékletű helyen tárolható! A készülék utántöltése tilos! Tilos a dohányzás!

A készítmény, ismert(veszélyes) összetevői mint az EINECS jegyzékben közreadott anyagok, régi veszélyes anyagnak tekintendők, amelyek a 67/548/EEC

Irányelv I. számú Függelékében is szerepelnek.

Veszélyt jelölő domború háromszög : Nem alkalmazható

16. Egyéb:

ADATLAP ADATAI

Nyomtatás dátuma : 2001-02-12

Kiadás dátuma : 2001-02-12

Verzió : 2.01

Készítette : Drs. Sietse Dam laboratóriumi vezető ,R&D Részleg, SÜRGŐSSÉGI TELEFON:(HOLLANDIA)+31-629-058-130

Figyelmeztetés az olvasó részére: A 2000.évi XXV: törvény 22.§ és a 44/2000(XII.27.)EüM rendelet szerint készült

Folytatás a következő oldalon

Legjobb tudomásunk szerint az itt megadott tájékoztatás pontos. Azonban sem fent nevezett szállító, sem annak leányvállalatai nem vállalnak semmiféle felelősséget a megadott tájékoztatás pontosságáért vagy teljességéért. Vége.

Kiadás dátuma 31-3-99.

Verzió 2.01

Oldal 5

Pummer Csaba ügyvezető igazgató S.K.